

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Azonosító: TNY-TDS-HU

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

## TDS intenzív ültetőközege

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Ásványi örleményből, adalékokból és lazítókból speciálisan az intenzív zöldtetők növényeihez kialakított ültetőközege, amely hosszú távon biztosítja a jó hő- és vízháztartást, stabil szerkezet megtartása mellett. A megfelelő pH érték és az egyedi tápanyagtartalom biztosítja a vegetáció kiegyensúlyozott fejlődését, az alábbi irányelvek alapján:

**FLL Zöldtetők irányelve 10./2008 – Ültetőközege**

A gyártó neve, értesítési címe:

ARCHIGREEN Zöldtető Kft  
H-9026 Győr  
Dózsa György rakpart 117. l.em. 4.

Tel./Fax: 06 96 / 831-605  
www.archigreen.hu  
info@archigreen.hu

Az AVCP-rendszer: 4

A teljesítménynyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Egység	Szabvány
Száraz tömeg	ca. 1250	kg/m <sup>3</sup>	<b>FLL Zöldtetők irányelve 10./2008  Ültetőközege</b>
Vízzel telített tömeg	max. 1600	kg/m <sup>3</sup>	
Víz megtartó képesség / Max. vízkapacitás	25-65	Vol %	
Leiszapolható rész (d<0,063 mm)	< 20	Vol %	
Levegőtartalom (max. vízkapacitás esetén)	> 10	Vol %	
Szervesanyag tartalom	< 90	g/l	
Vízben oldható sók	< 3,5	g/l	
pH érték	7-8,5		

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



  
Somogyi Mihály  
ügyvezető igazgató

Kelt: Győr, 2019.06.20