

IC-EX 50 kontrollakna magasító elem

Cikkszám: 3030



Alkalmazási terület

Az IC-EX 50 kontrollakna magasító elem alkalmazásával az IC-S és az IC-P akna magassági mérete egyszerűen és gyorsan változtatható.

Előnyök

- ☑ ütés- és UV álló polipropilén anyagból készül
- ☑ egyszerűen és gyorsan az aknára illeszthető, többszörösen is egymásra helyezhető
- ☑ nem jut be napfény az aknába, kizárva ezzel a nemkívánatos vegetáció megjelenését
- ☑ a felületi víz elvezetését 25 cm² felületű, rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács biztosítja
- ☑ a fedél törhetetlen, öntött cink ötvözetből készült zárszerkezettel szerelt
- ☑ az aknatető a magasító elem belső felületén támaszkodik fel, megkönnyítve ezzel a használatát

Technikai adatok

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Magasság | 50 mm |
| Szélesség | 300 mm |
| Hosszúság | 300 mm |
| Tömeg | 1,53 kg |
| Ház és fedél anyaga | ütés- és UV-álló polipropilén |
| Szín | RAL7032 |
| Zárszerkezet | cink ötvözet |
| Vízbefolyó szűrőrács anyaga | rozsdamentes acél |
| Vízbefolyó szűrőrács felülete | 2534 mm ² |
| Vízbefolyó szűrőrács nyílásméret | ~ 1300 mm ² |
| Csomagolási egység | 160 db/raklap |

Kiírási szöveg

ArchiGreen® IC-EX 50 kontrollakna magasító elem alkalmazásával az IC-S és az IC-P akna magassági mérete könnyen és gyorsan változtatható. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; akna belső felületén nyugvó, zárható és lépésálló fedél; a felületi víz elvezetéséhez 25 cm² felületű rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács; cink ötvözet zárszerkezet; méret: 30×30×5 cm (H×SZ×M); tömeg: 1,53 kg; szín: bézs, RAL7032.

Méretetek

