

SP AL 120/80 SG erősített alumínium kavicsléc

Cikkszám: 2200



Alkalmazási terület

Az SP AL 120/80 SG erősített alumínium kavicslécet az attika nélküli tetők szélén a kavicssavok és a zöldtető rétegek megtámasztására alkalmazzák, elsősorban extenzív zöldtetőkön.

Előnyök

- ☑ esztétikussá teszi a tetőkeretet, megtámasztja a különböző rétegek és a kavicssavot a tető szélén
- ☑ könnyen és gyorsan telepíthető
- ☑ nem gátolja a vízvezetést
- ☑ időtálló
- ☑ 2 mm falvastagságú alumíniumból készítjük
- ☑ egyedi magassági méretben is szállítjuk

Technikai adatok

Magasság	120 mm
Szélesség	80 mm
Hosszúság	2500 mm
Anyagvastagság	2 mm
Tömeg	1,6 kg/m
Anyag	alumínium
Vízáteresztő nyílások felülete	5145 mm ² /m
Tartozék	1 db toldóelem/kavicsléc
Csomagolási egység	40 m/kaloda, 400 m/raklap

Kírási szöveg

ArchiGreen® SP AL 120/80 SG 5 él mentén hajlított erősített alumínium kavicsléc alkalmazása attika nélküli zöldtetők rétegeinek és a kavicssav megtámasztására a tető szélén. Anyagvastagság: 2 mm; méret: 2500×80×120 mm (H×SZ×M); vízáteresztő nyílások felülete: ~5145 mm²/m; tömeg: 1,6 kg/m; tartozék: 1 db toldóelem/kavicsléc.

Méretek

