

# EP-R AL alumínium kavicsléc horgonyelem

Cikkszám: 2010



## Alkalmazási terület

Az EP-R AL alumínium kavicsléc horgonyelemet az SP AL típusú kavicslécek vízszigeteléshez történő rögzítésére, horgonyzására alkalmazzák zöldtetőkön. Használatukkal a tető széleken a kavicslécek fixen rögzíthetők, megakadályozva a zöldtető rétegeinek, illetve a kavics lecsúszását.

## Előnyök

- egyszerű megoldás az attikafal nélküli tetőkön a tető szélén levő kavicslécek rögzítésére
- a vízszigetelés áttörése nélkül beépíthető
- nem gátolja a vízvezetést
- ferde tetők eresznél is alkalmazható a kavicslécek biztonságos megfogására

## Technikai adatok

Hosszúság	162,4 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	16,2 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Tömeg	0,055 kg/db
Anyag	alumínium
Szükséges mennyiség kavicslécekhez	1 db/m

## Kiírási szöveg

ArchiGreen® EP-R AL 3 él mentén hajlított alumínium kavicsléc horgonyelem alkalmazása SP AL típusú kavicslécek vízszigeteléshez történő rögzítésére. Anyagvastagság: 1,2 mm; méret: 162,4×100×16,2 mm (H×SZ×M); hegeszthető nyílás átmérője: 80 mm; tömeg: 0,055 kg/db; anyagszükséglet: 1 db/m.

## Méretetek

